

Эскизный проект Торговых павильонов

Утверждаю

ИО Председателя Правления АО «НК «СПК» Орал»
Джанибеков Д.А. _____



Согласовано

Руководитель ГУ и Отдел архитектуры и
градостроительства г.Уральска
Шакиржанов Т.Р. _____



г.Уральск 2018г.

Торговый павильон.

ОБЩИЕ ДАННЫЕ

АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ

Объект представляет собой в плане прямоугольник размером 3х5 метра.

Общая высота 3 м., высота чистого потолка 2.6 м

КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ

Кровля

1. Профилированный стальной лист С18-1000-0.8 ГОСТ 24045-80
2. Фермы из профильной трубы 80х80х4.0 ГОСТ 8639-82 с шагом 1.0*м
3. Утеплитель - минераловатные плиты УРСА П-20-200мм.
4. Пароизоляция - слой подкладочного рубероида.

Наружная отделка.

1. Каркас из трубы кв.сечения 80х80х3.0 ГОСТ 8639-82
2. Утеплитель - минераловатные плиты УРСА П-20 из полиэтиленовой фольги-150мм.
3. Металлический сайдинг(структура дерева).
4. Вывеска павильона (ПВХ)
5. Входная группа - теплая серия марки ТАТПРОФ-ТПТ-65 остекление 32мм стеклопакет, энергосберегающий, закаленный, солнцезащитный, тонированная бронза
6. Освещение трековый светильник-3шт.

Покрытие пола согласно архитектурного решения.

1. Полукоммерческий линолиум
2. Настил из досок толщиной 25мм по антисептированным лагам 50х120мм с шагом 500мм
3. Утеплитель - минераловатные плиты УРСА П-20 толщиной 100 мм в упаковке из полиэтиленовой фольги.
4. Черновой настил из листа толщиной 1.0 мм ГОСТ 19903-74
5. Рама основания в сборе(проф.труба 80х80х2)
6. Уплотненный грунт основания с втрамбованным щебнем.
(выравнивание асфальтовое, плиточное покрытие)





Привлекательный, функциональный блок-модуль в виде павильона для торговли изготовленный из сэндвич-панелей высокой теплостойкости, на прочном металлическом каркасе с наружным архитектурным оформлением фасадов. Данного вида павильон полностью готов к эксплуатации. Внутреннее помещение с двумя окнами, с светопрозрачной входной дверью и с электрическим оснащением позволяет эксплуатировать такое изделие в любое время года с применением электронагревательных приборов при температуре -45 до +50 Гр.С

Параметры: Длина (м): 5м

Ширина(м): 3м

Высота(м): 3м

Площадь изделия (м2): 15м2

Описание: Универсальный блок-модуль для применения в качестве торгового павильона. Модуль изготавливается в заводских условиях и поставляется на площадку заказчика в готовом у эксплуатации виде. Блок-модуль торгового павильона создан на основе лёгких металлических и светопрозрачных конструкций, ограждающих конструкций из сэндвич панелей для стен, кровли и пола. Особенностью такого блок-модуля являются его дизайн и привлекательность, функциональность и энергоэффективность при эксплуатации, мобильности и доступная цена. Применяя блок-модуль в качестве торгового павильона его внутренняя площадь прекрасно позволяет использовать её для размещения компактного торгового оборудования.









Торговый павильон.

Внутренняя отделка

1. Стены
 2. Перегородки
 3. Потолок
 4. Разводка электропроводки (вводный кабель, розетки, выключатели, автоматная группа, счетчик), освещение помещений - точечными светильниками (споты)
- ЛДСП (белый)

ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ И КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Наиболее холодной пятидневки -36 С
Нормативный ветровой напор - 40 кгс/м²
Вес снежного покрова на 1м² - 100 кг/м
Сейсмичность района строительства - не сейсмичен

Вариант планировки

